

MARINA MILITARE
ISPETTORATO DI COMMISSARIATO E
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
1° UFFICIO - SEZIONE TECNICA

STP 029/IC

SCHEDA TECNICA PROVVISORIA
PER LA PROVVISITA DI
BERRETTO DI TIPO UNIFICATO PER PERSONALE FEMMINILE

n.u.c. 8410 - 15 -149 - 2435

1. **GENERALITA'** - Il berretto per personale femminile, è realizzato in un unico modello, per tutto il personale; alcuni degli accessori differiscono in relazione al grado (la sopraffascia, il trofeo, il soggolo con i passanti).

2. **DESCRIZIONE** -

Struttura: modello a "casquette" di tipo femminile; realizzato con l'impiego di materiali tessili semirigidi e interni in materiale plastico, è costituito dalla calotta, di foggia troncoconica, collegata alla falda, lateralmente ripiegata verso l'alto; la falda è esternamente rivestita in tessuto di colore nero, cucito ed impunturato come da campione.

Altre componenti: internamente il berretto è rivestito con fodera di rayon-viscosa di colore nero; alla sommità della calotta è applicato una protezione interna in materiale plastico trasparente, mentre lungo l'unione della calotta con la falda è posizionato un tratto di nastro di tessuto di colore nero, ha mm.20; sono inoltre posizionati alla base della calotta n.4 accessori metallici a bulbo, di cui due con filettatura per l'avvitamento dei bottoni.

Accessori: il berretto è fornito completo di:

- n. 3 foderine di colore bianco, di cui 2 estive in cotone ed una in tessuto plastificato; tutte le foderine sono munite di asole in corrispondenza degli accessori metallici posti sulla calotta; il tessuto impiegabile per la confezione della foderina dovrà essere cotone mercerizzato di ottima qualità, e resistenza, con una tonalità di bianco corrispondente a quella del campione. L'amm.ne si riserva la facoltà di fornire i tessuti ed i quantitativi indicati all'8° e 9° cpv del Capo II.2.1. delle SS.TT.955/M dir. con dp. 2/20703 del 18/10/1996 di Commidife
- n. 2 bottoni metallici dorati a vite, con emblema di F.A.; per le caratteristiche tecniche si fa riferimento al Capo II.3.3. delle SS.TT.955/M dir. con dp. 2/20703 del 18/10/1996 di Commidife
- fascia elastica di colore nero realizzata con l'impiego di nastro elasticizzato; per le caratteristiche tecniche si fa riferimento al Capo II.2.2. delle SS.TT.955/M dir. con dp. 2/20703 del 18/10/1996 di Commidife;

- ① - sopraffascia in nastro di seta/viscosa nera, di ha mm.33-35, con disegno damascato *a fiorita*, per i berretti degli Ufficiali, e con disegno *a millerighe*, per i berretti del restante personale; il disegno del nastro a fiorita deve risultare conforme alla Tav. n.16 della pubblicazione SMM 5; per le caratteristiche tecniche del nastro millerighe si fa riferimento al Capo II.3.1. delle SS.TT.955/M dir. con dp. 2/20703 del 18/10/1996 di Commidife;
- ② - fiocco, realizzato con lo stesso nastro ed eguale disegno di quello della sopraffascia, rinforzato internamente con tela semirigida per conferirgli la rigidità che si riscontra sul campione; il fiocco è applicato mediante cucitura al centro posteriore della fascia, con posizionatura a coda di rondine;
- ③ - trofeo per berretto, è applicato mediante cucitura al centro anteriore della fascia:
 - per gli Ufficiali, è costituito da un fregio in canutiglia dorata, applicata ad un supporto di tessuto, riprodotto, nell'aspetto, nelle dimensioni e nel colore l'effigie del fregio e le caratteristiche rispettivamente descritte alla tav. n.16 e al para. 1.2.2. della pubblicazione SMM 5;
 - per il restante personale, devono corrispondere ai Trofei per berretti per Sottufficiali, attualmente in ciclo (nuc 844515M000612), nonché alle SS.TT. 110/M dir. con fg. 2/22124 del 15/11/68;
 - per entrambi i tipi di trofeo, il supporto tessile di fondo deve avere forma rotondeggiante, come si rileva dal campione di riferimento
- soggolo e passanti per distintivi di grado e carica: devono essere forniti quelli previsti per il grado corrispondente ai berretti ordinati, conformemente a quanto si rileva alle corrispondenti artt. Tavv. della pubblicazione SMM 5.

Costruzione e montaggio: la costruzione delle varie componenti ed il loro collegamento sono realizzate in maniera conforme alle caratteristiche che si rilevano sul campione di berretto posto a riferimento della fornitura. I berretti vengono forniti montati, con foderine di ricambio a parte

3. **DIMENSIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI, ASPETTO** - Per tutte le dimensioni ed altri particolari, non riportati nella presente specifica, nonché per l'aspetto generale del berretto, si fa riferimento alle dimensioni descritte ai corrispondenti artt. della pubblicazione SMM 5, nonché al confronto con il campione di riferimento posto a base della fornitura
4. **TAGLIE** - Tutte le taglie in cm dalla 54 alla 59, o le corrispondenti taglie in inch (USA). La ripartizione in taglie è stabilita di volta in volta dall'Amm.ne. A richiesta sono ordinabili anche taglie eccezionali o su misura.
5. **ETICHETTATURA - IMBALLAGGIO** - I berretti sono immessi in buste di plastica trasparente, chiuse con un tratto di nastro adesivo e inseriti singolarmente in adeguate scatole di cartone, che riportano esternamente l'indicazione del tipo di berretto inserito, estremi di commessa o del c.tto e la denominazione della ditta produttrice¹.

¹ A richiesta dell'Amm.ne dovrà essere riportato il codice a barre